

## SOUDABAND ALU

Datums: 20/08/13

Lapasuse: 1 no 2

### Tehniskais raksturojums:

Lentas biezums	1.50 mm kopējais biezums 1.45 mm SBS bitumena slānis 0.063 mm alumīnija pārklājums
Svars	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Izturība stiepē	18 N/mm <sup>2</sup>
Pagarinājums	11% Alumīnija pārklājumam 2.000% Bitumena slānim
Kušanas temperatūra	+95°C
Temperatūras noturība	-20°C līdz +80°C
UV stabilitāte	laba
Būvmateriālu klase (DIN 4102 Part 1)	B2 (parasti uzliesmojošs)

### Produkta apraksts:

Līpoša elastīgi – plastiska izolējoša lentā, veidota uz SBS bitumena izobutilēna bāzes pārklāta ar alumīnija foliju. Uz bituma slāņa ir noņemama aizsargplēve

- Autobūvē
- Dažādiem savienojumiem un šuvēm, kur nepieciešama tvaiku un gāzu difūzijas noblīvēšana

### Raksturojums:

- Laba saķere ar daudzām virsmām
- Ūdensnoturīga
- Ļoti labi iztur ūdens un apkārtējās vides iedarbību
- UV starojuma noturīga
- Savienojama ar bitumu
- Pašlīmējoša
- Ūdens tvaikus aizturoša

### Izmantošanas iespējas:

- Hidroizolācijas atverēs, spraugās, šuvēs un vietās, kas pakļautas ūdens iedarbībai
- Savienojumos starp jumtu elementiem, apkārt dūmvadiem, vijņotiem elementiem, korēm, logiem
- Sūču novēršanai ūdens noteku caurulēs
- Plaisu un atveru noblīvēšanai treileros, konteineriem

Neizmatot saskarē ar plastmasu, alumīniju, stiklu

### Krāsa un iepakojums:

Krāsa: melna, alumīnija pārklājums  
Iepakojums un izmēri: garums rullī 10 m  
Platums 7,5 cm x 8 rullī kartona kārbā  
Platums 10 cm x 6 rullī kartona kārbā  
Platums 15 cm x 4 rullī kartona kārbā  
Platums 22,5 cm x 2 rullī kartona kārbā  
Platums 30 cm x 2 rullī kartona kārbā

### Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Atvērtu iepakojumu izlietot īsā laikā



---

## SOUDABAND ALU

**Datums: 20/08/13****Lapaspuse: 2 no 2**

---

**Virsmas:**

Visas parastās celtniecības un būvniecības virsmas

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, attaukotām

Porainas virsmas iepriekš apstrādāt ar grunti Soudal Primer

Var nesalīpt ar PVC un EPDM membrānu

**Uzklāšana:**

Sagrieziet lentu pēc vajadzīgā izmēra, noņemot aizsargplēvi un lentas butila virsmu stipri piespiest pie darba virsmas

Pārliecināties par lentas un darba virsmas pilnīgu kontaktu, vai neveidojas gaisa burbuļi līmes kārtā

Ja nepieciešams uzklāt vairākas lentas kārtas vienu otrai blakus, malas nepieciešams līmēt vienu otrai virsū, lai tās pārklājas ~25 mm

Uzklāšanas temperatūra: +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar vaišpirtu vai SOUDAL SURFACE CLEANER

**Drošības ieteikumi:**

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu  
Vairāk par produktu lasiet drošības datu lapā

**Piezīme:**

Neuzklāt lentu pie apkārtējās gaisa temperatūras kas zemāka par +5°C

Strādājot ar lentu aukstos laika apstākļos, sažeri ar darba virsmu var uzlabot, noturot lentu siltās telpās vismaz 12 stundas