

FIX ALL FLOOR & WALL LĪME GRĪDĀM UN SIENĀM

Datums: 09/08/13

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	MS Polimērs®
Konsistence	Pasta
Izžūšanas sistēma	Mitruma iedarbībā
Viršējās plēvītes izveidošanas*	10 min.
Cietēšanas laiks*	2-3 mm/24h
Cietība (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Blīvums (DIN 53479)	1,67 g/ml
Elastības atgūšana (ISO 7389)	> 75 %
Maksimālā deformācija	± 20%
Temperatūras noturība	-40°C līdz +90°C
Elastības modulis 100 % (DIN 53504)	0.75 N/mm ²
Salīmēšanas spēks (DIN 53504)	1,80 N/mm ²
Pagarinājums saraujot (DIN 53504)	750 %
Iespēja noslogot	Pēc 24 – 48 h
Patēriņš	Uzklājot ar špaktelļāpstiņu B3 mm: 700-900 g/m ²
Bīdes stiprība	0.9 N/mm ²
Substrāts, virsma	AIMGSi1
Biezums	2 mm
Bīdes ātrums	10 mm/min

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Produkta apraksts:

Fix All Floor & Wall ir jaunās paaudzes pastāvīgi, īpaši elastīga ķīmiski neitrāla līme, izstrādāta MS Polimēru® tehnoloģijās, ar augstu salīmēšanas stiprību. Universālam pielietojumam visām virsmām, substrātiem visiem celtniecības materiāliem

Raksturojums:

- Izcila liptspēja ar visām virsmām
- Teicamas mehāniskās īpašības: pēc sacietēšanas paliek pastāvīgi elastīga, iegūst gumijas lokanību un saglabā savienojumu kustīgumu līdz ± 20%

- Vienkārša pielietošana nelabvēlīgos apstākļos
- Viegli uzklājama
- Piemērota sanitārajām telpām
- Ekoloģiski tīra - nesatur skābes, šķīdinātājus, izocianātus, halogēnus
- Ieteicama veselības un drošības apsvērumu dēļ
- Neatstāj traipus, nebojā un neiekrāso porainus materiālus, piemēram, dabīgo akmeni, granītu, marmoru, u.c.

FIX ALL FLOOR & WALL LĪME GRĪDĀM UN SIENĀM

Datums: 09/08/13

Lapaspuše: **2 no 2**

- Iespējams krāsot. Tomēr sakarā ar lielo pieejamo krāsu un laku klāstu, obligāts ieteikums - veikt pirmreizēju saderības testu

Izmantošanas iespējas:

- Visu iespējamo poraino un neporaino celtniecības materiālu sasaistei un salīmēšanai
- Horizontālai līmēšanai: visu veidu grīdu flīzēm, arī no dabīgā akmens, paklājiem, u. c.
- Vertikālai līmēšanai: visu veidu sienu flīzes, paneļi, arī nerūsējošā tērauda u. c.
- Piemērota mitru virsmu līmēšanai

Uzklāšana:

Uzklāt virsmai līmi ar špakteļlāpstiņu (3 mm robi) 60° leņķī

Darba temperatūra: +5°C līdz +35°C

Attīrīšana: instrumentus un notraipītās virsmas tīrīt ar vaišpirtu vai Fix All Cleaner uzreiz pēc uzklāšanas pirms hermētiķa sacietēšanas

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: balta

Iepakojums: spaiņi 4kg

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā, pie temperatūras no +5°C līdz +35°C

Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību:

Laba izturība pret ūdeni, alifātiskajiem šķīdinātājiem, minerālvielām, taukiem, atšķaidītām neorganiskajām skābēm un sāļiem. Slikta izturība pret aromātiskajiem

šķīdinātājiem, koncentrētām skābēm, hlorūdeņradi

Virsmas:

Visas ierastās celtniecības virsmas, piemēram, ķieģelis, akmens, betons, apmetums, koks, flīzes, PVC, dažādi sintētiskie materiāli, iepriekšēji apstrādāta koksne

Jāpiemēro uz cieta, sausa, tīra un gluda substrāta

Virsmas sagatavot attīrot no vecas līmes pārpalikumiem, nostiprināt, salabot

Piezīmes:

Uzmanību: plastmasas līmēšanai, piemēram, PMMA (Plexi® stikls), polikarbonāta (Makrolon® vai Lexan®) ar Fix All Floor & Wall nav ieteicams, jo var radīt plaisas uz šīm virsmām.

Nav saķeres ar PE, PP, PTFE, silikoniem un bitumena materiāliem